

QUARTZ UP III



ELMETTO DA CANTIERE CHIUSURA ROTOR

Rif. QUARTZUP3



Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura ROTOR, regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC.

Polipropilene

COLORE

Bianco, Blu, Giallo, Arancio, Rosso, Verde

TAGLIA

Regolabile

Utilizzi prodotto - Rischi



Urti



Elettrico



Edilizia



Industria leggera

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Sistema di bloccaggio ergonomico One-D Rotor

Regolazione con una mano sola con o senza guanti



2 posizioni possibili del girotesta alto/basso

Si adatta a tutte le corporature

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

-30°C +50°C: Bassissime temperature - -30°C/+50°C

440VAC: Isolamento elettrico



EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

Riferimenti

| Riferimenti | Codice a barre | COLORE | TAGLIA |  |  |
|-------------|----------------|---------|------------|---|---|
| QUARUP3BC | 3295249174095 | Bianco | Regolabile | 40 | - |
| QUARUP3BL | 3295249174101 | Blu | Regolabile | 40 | - |
| QUARUP3JA | 3295249174118 | Giallo | Regolabile | 40 | - |
| QUARUP3OR | 3295249174132 | Arancio | Regolabile | 40 | - |
| QUARUP3RO | 3295249174125 | Rosso | Regolabile | 40 | - |
| QUARUP3VE | 3295249174149 | Verde | Regolabile | 40 | - |